

Husqvarna K 970

Disponibile nel secondo trimestre.

The Husqvarna K 970 è un attrezzo di taglio con un rapporto unico potenza-peso. Husqvarna K 760 è un potente e versatile attrezzo di taglio con caratteristiche uguali alla Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi centrifughi di pulizia dell'aria sul mercato, che funziona fino ad un anno senza sostituzione del filtro, SmartCarb™, con compensazione automatica del filtro integrato ed un efficiente sistema di ammortizzazione delle vibrazioni. K970 è dotata di un motore con dispositivo X-Torq, che produce fino al 75% di emissioni in meno, il 20% in meno di consumo di carburante e un'elevata potenza, nonché DuraStarter™, uno starter impermeabile alla polvere che aumenta l'affidabilità e la durata di vita del prodotto. Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo dell'aria e alla valvola di decompressione. Dotata di una nuova maniglia del cambio ergonomica con comandi maneggevoli, è concepita per aderire bene al corpo. K 970 è ideale anche per il taglio del cemento e della pietra in opere di modificazione, rinnovo e nuova costruzione, per fare piccoli fori e regolare le aperture di porte e finestre, ma anche per di tubi, asfalto e taglio metallico.



→ Ingrandisci immagine

◀ Modello precedente

Panoramica dei modelli

Modello successivo ▶



Active Air Filtration™
The new Active Air Filtration™ is one of the most efficient air filtration systems on the market.



Dual Charge
I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.



DuraStarter™
Il dispositivo di avviamento a prova di polvere, e la robusta corda di avviamento riducono il rischio di fermo macchina, offrendo maggiori affidabilità e durata.



EasyStart
Reduces compression at starting, to make the cutters very easy to start.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Tutte le mototroncatrici, escluso il modello K 3000 Electric, sono dotate del nostro nuovo e robusto kit di taglio a umido a basso consumo d'acqua.
- Il braccio di taglio reversibile facilita il lavoro in prossimità di muri e pavimenti.
- Trasmissione a tenuta che riduce l'usura e il rischio di slittamento.
- Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni nelle impugnature rendendole più confortevoli e consentendo un uso prolungato della mototroncatrice. La grande distanza tra le impugnature assicura all'utente una posizione di lavoro più comoda e meno affaticante. Grazie al design delle impugnature e al corpo motore corto, l'utente è sempre vicino alla macchina, quindi può movimentarla e controllarla più facilmente.
- DEX, il nuovo sistema di abbattimento della polvere, assicura un taglio più pulito riducendo il consumo d'acqua e la formazione di sedimenti.
- Il nuovo sistema Active Air Filtration™ è uno dei sistemi di filtraggio più efficaci disponibili oggi sul mercato, infatti consente un tempo di esercizio (taglio a secco) di circa un anno, senza manutenzione del filtro.
- I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.
- DuraStarter™ è un'unità di avviamento brevettata a prova di polvere, il resistente filo dello starter riduce il rischio di tempi morti aumentando l'affidabilità e la durata del prodotto.
- Il carburatore SmartCarb™ con compensazione integrata del filtro, mantiene elevata la potenza e riduce il consumo di carburante.
- Avviamenti facili grazie al nuovo sistema di primer del carburatore e alla valvola di decompressione.
- La cinghia Poly-V garantisce una migliore trasmissione della potenza, meno interventi di tensionamento ed una maggiore durata.
- L'efficiente sistema di smorzamento riduce le vibrazioni a meno di 5 m/s² per il massimo comfort.
- DEX – kit per il taglio a umido che dimezza il consumo d'acqua per un'efficiente gestione delle polveri.
- Indicatore di livello del carburante per evitare fermi inutili.

DATI TECNICI

Motore

Potenza 4,8 kW

Cilindrata 94 cm³

Gruppo di taglio

Diametro del disco 300/350/400 mm

Profondità max di taglio 100/125/145 mm

Dimensioni

Peso (gruppo di taglio escl.) 10,6/11/11,8 kg

Vibrazioni

Vibrations front handle 4,1/4,3/4,2 m/s²

Vibrations rear handle 4,3/4,8/4,1 m/s²

Rumore

Livello acustico 102 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA 114 dB(A)