



| SCHEDA TECNICA | GRUPPO ELETTROGENO | 3000 GIRI/MINUTO |
|--|---|------------------|
| Serie TECNOSILENT | Modello | LD 13500 SS/A |
| 1. Dati generali | | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Tensione erogata | 230 V | |
| Potenza servizio continuo (PRP) | 11,9 | KVA |
| Potenza servizio emergenza (LTP) | 13,3 | KVA |
| Potenza resa servizio continuo (PRP) | 9.5 | KWe |
| Potenza resa servizio emergenza (LTP) | 10.6 | KWe |
| 2. Motore Diesel | | |
| Marca e modello | LOMBARDINI 12LD477 | |
| Regolatore di giri | Meccanico | |
| Giri per minuto | 3000 | |
| Sistema di raffreddamento | Aria | |
| Cilindri | 2 | |
| Cilindrata (cm ³) | 954 | |
| 3. Alternatore | | |
| Marca e modello | Primaria marca | |
| 4. Allestimento | | |
| Telaio in acciaio debitamente dimensionato – Cofanatura super silenziosa | | |
| Ammortizzatori di vibrazioni | | |
| Batteria di adeguata capacità | | |
| Liquidi Motore | | |
| Silenziatore industriale | | |
| Serbatoio integrato | | |
| 5. Quadro elettrico | | |
| | Automatico | |
| Modello | ACP 0411 ATS con scheda multifunzione | |
| Equipaggiamento: | Interruttore magnetotermico 4 poli Display digitale multifunzione Pulsante arresto d'emergenza Protezioni motore Telecommutazione rete/gruppo | |



| 6. Informazioni logistiche | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------|----|----|
| | Serbatoio integrato (litri) | Peso (Kg) | Dimensioni (cm) | | |
| | | | L | P | H |
| | 20 | 310 | 107 | 56 | 92 |
| Imballaggio | | In nylon a bolle | | | |
| 7. Consumo | | | | | |
| litri all' ora 75% del carico | | 3,3 | circa | | |
| 8. Marcatura | | | | | |
| Etichette indicanti dati generali (tensione, frequenza, potenza gruppo), tipo di motore e numero di matricola, tipo di alternatore. LOGO TECNOGEN | | | | | |
| 9. Manuali operativi | | | | | |
| Italiano (o inglese per le macchine destinate all'export) | | | | | |

